

Instruktionen zur Nutzung des Scotty trailer

Liesn Sie diese Instruktion bevor Sie den Hänger benützen.

1. Hängen Sie den Hänger ans PKW und den Sicherungsstift entriegeln.



2. Das Ventil am Luftzylinder eindrücken damit die ganze Luft entweicht. Das Schwenkrad zum Schieben des Anhängers zur Seite drehen damit der Anhänger nicht darauf lastet.



3. die Rampe öffnen.



4. den scootmobiel auf dem Hänger fahren.



5. Die Rampe schließen. Das Fahrrad mit klamme und zwei gurte befestigen.



6. das scootmobiel befestigen.



7. Den 12V Kompressor am Zigarettenanzünder eines PKWs und am Luftzylinder des Anhängers anschließen und Zylinder aufpumpen. **ACHTUNG:** Bei Benutzung des 12 V Kompressors muss die Sicherung des Zigarettenanzünders vom PKW mit 20A ausgelegt sein. Der Motor des PKW sollte laufen während der Kompressor eingeschaltet ist da sonst die Autobatterie entleert werden könnte. **WICHTIGER HINWEIS:** Sobald der Sicherungsstift (siehe oben) über dem Schwingarm steht, diesen wieder in seine Verriegelungsposition bringen. Dadurch wird verhindert, dass der Zylinder zuviel aufgepumpt wird, oder der Anhänger beim Leeren des Zylinders auf den Boden absackt. Den Sicherungsstift bis an den höchsten Punkt des Begrenzungsbügels pumpen.





8. KONTROLLE: Den Anhänger mehrere Male federn lassen, dieser muss dann im Ruhezustand wieder auf 1-1,5 cm unter den höchsten Punkt des Begrenzungsbügels zurückfedern.

